

Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

SpouwVast



Introductie

3 uitvoeringen: Chroom voor de particulier en RVS 6mm en 8mm voor de vakman/vrouw. Maten: 18x4 cm, 118 gram, trekkracht 7 - 9,5kN

Introductiejaar

2018

Prijsindicatie (excl. BTW)

€ 21,00

Meer info over dit product

www.spouwvast.nl

Gebruiksaanwijzing

[gebruiksaanwijzingsspouwvast2018\(1\)](#)

Productdetails

Omschrijving

Met de SpouwVast worden ladders en steigers snel aan gemetselde muren bevestigd zonder te boren. De SpouwVast wordt in de open ventilatievoeg gestoken, 1/4 slag draaien en het anker haakt achter de 2 stenen aan weerszijden van de voeg. De borg klappt in de voeg en de SpouwVast zit letterlijk muurvast. Ladder en steiger kunnen met spanband, (steiger/musketon)haak gefixeerd worden aan de gevel. Na afloop wordt de SpouwVast idem verwijderd: de muur is onbeschadigd en de SpouwVast weer klaar voor hergebruik. De SpouwVast voor veilig, snel, goedkoop, duurzaam en ergonomisch verantwoord werken.

Alternatieve naam

SpouwVast

CE-markering

Nee, niet nodig, zijn geen normen voor.De SpouwVast blijft niet achter in de bouw. Wel trekrapporten: zie website.

Voor het laatst aangepast op

18 april 2019

Bedrijfsgegevens

Eekels-Exploitatie B.V.

Mijdrecht

T: 0297-769061

E: info@spouwvast.nl

W: www.spouwvast.nl

Delen via:



Randvoorwaarden

Eisen aan de werkplek

geen

Geadviseerde veiligheidsvoorzieningen bij gebruik

Laat de vakman controleren of de muur stevig genoeg is.

Eisen aan de energievoorziening

geen

PBM voorgeschreven

geen

Competentie-eisen aan gebruiker (opleiding / instructie / certificaat)

geen

Contact

Ceintuurbaan 2-100a
3847 LG Harderwijk

Postbus 85
3840 AB Harderwijk

info@vollandis.nl

Algemeen:
0341 - 499 299
Subsidies en leermeester:
0341 - 499 252

Volg ons op



[Disclaimer en gebruikersvoorwaarden](#) [Privacy statement](#)